

Scheda tecnica prodotto

Braccio a V TS

4000/2000



con fermo meccanico

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per il mantenimento dell'apertura di porte non antincendio
- Porte a battente destro e sinistro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

→ Utilizzabile nell'installazione su telaio con profondità spalletta max. 70 mm

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a V TS 4000/2000
Fermo	Meccanico
Fermo calpestabile	Sì
Punto di fermo	70 ° - 150 °

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Blocco fermaporta	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102454	argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102457	colori RAL	70 °	150 °

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V *

Per TS 4000/TS 2000, con telai sottili



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	082506	colori RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	057109	argento

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053319	bronzo scuro
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	027460	colori RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053318	argento

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.