

# Scheda tecnica prodotto

## **TS 2000 VBC**



Chiudiporta aerei con braccio a V per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. 1250 mm

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1250 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura variabile EN2, EN4 o EN5 tramite montaggio sfalsato
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Tutte le funzioni sono impostabili dal lato anteriore (tranne la forza di chiusura)

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	TS 2000 VBC
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1100 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1250 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Forza di chiusura regolabile	Sì, tramite montaggio
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	fissaggio idraulico
Posizione regolazione forza di chiusura	Posizione di montaggio
Fermo	Opzionale

**COSTITUITO DA****BRACCIO A V TS 4000/2000**

Braccio a V standard



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102425	colori RAL
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102421	argento
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102423	bianco RAL 9016
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102426	simile all'acciaio inox

## BRACCIO A V TS 4000 / 2000 ALLUNGATO

Per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102434	colori RAL
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102431	argento
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102433	bianco RAL 9016

## CORPO DI CHIUSURA TS 2000 V BC

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 2, 4 o 5 con smorzamento in apertura



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
GEZE TS 2000 V BC chiudiporta	forza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V)	103394	bianco RAL 9016	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
GEZE TS 2000 V BC chiudiporta	forza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V)	103406	colori RAL	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
GEZE TS 2000 V BC chiudiporta	forza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V)	103392	argento	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
GEZE TS 2000 V BC chiudiporta	forza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V)	103393	bronzo scuro	226 x 48 x 60 mm	1250 mm

## ACCESSORI

### CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPISTA \*

Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Lunghezza
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	072769	Acciaio inox	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	072770	ottone	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	013487	argento	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	014855	bianco RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	014849	bronzo scuro	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	014856	colori RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

## BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Blocco fermaporta	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102454	argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102457	colori RAL	70 °	150 °

## BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Blocco fermaporta	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102445	argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102448	colori RAL	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102447	bianco RAL 9016	70 °	150 °

## MATERIALE DI MONTAGGIO

### ESTENSIONE DEGLI ASSI

Per TS 4000 / TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Estensione degli assi
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103678	nero	15 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103550	zincata	20 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103679	nero	20 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	139793	colori RAL	15 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103548	zincata	10 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103677	nero	10 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103549	zincata	15 mm

### STAFFA DI FISSAGGIO PORTA AD ARCO RIBASSATO

per TS 2000 V, altezza arco max. 130 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 2000 V, altezza arco max. 130 mm	059045	bronzo scuro
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 2000 V, altezza arco max. 130 mm	059044	argento

### DIMA DI FORATURA CHIUDIPIORTA

Per TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Dima di foratura chiudiporta	per TS 5000/4000/3000/2000	053134

## ZOCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

per TS 2000 V



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 2000 V	009500	colori RAL
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 2000 V	009499	bianco RAL 9016
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 2000 V	055773	argento
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 2000 V	055774	bronzo scuro

## PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V \*

Per TS 4000/TS 2000, con telai sottili



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	082506	colori RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	057109	argento

## PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

per TS 2000 V



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 2000 V	055756	zincata

## PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053319	bronzo scuro
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	027460	colori RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053318	argento

## STAFFA ANGOLARE \*

per TS 2000 V



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per TS 2000 V	055766	argento
Staffa angolare	per TS 2000 V	055767	bronzo scuro
Staffa angolare	per TS 2000 V	104450	colori RAL

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.