

# Scheda tecnica prodotto

## TS 1500 G \*



Chiudiporta aerei con braccio a slitta con larghezza dell'anta  
max. 750 mm

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 750 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura fissa EN1
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Tutte le funzioni sono impostabili dal lato anteriore (tranne la forza di chiusura)

## DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 1500 G *
Larghezza dell'anta (max.)	750 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Posizione regolazione forza di chiusura	Lateralmente
Fermo	Opzionale

## COSTITUITO DA

### BRACCIO A SLITTA TS 1500 G

con leva



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Lunghezza
Braccio a slitta TS 1500 G	con leva	101887	bianco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
Braccio a slitta TS 1500 G	con leva	101888	colori RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
Braccio a slitta TS 1500 G	con leva	101885	argento	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm

## CORPO DI CHIUSURA TS 1500 G \*

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	argento	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	bianco RAL 9016	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	colori RAL	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	bronzo scuro	EN 1	177 x 39 x 50 mm

## ACCESSORI

### CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA

per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Lunghezza
Cappello di copertura chiudiporta	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080147	argento	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Cappello di copertura chiudiporta	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080150	colori RAL	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Cappello di copertura chiudiporta	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080149	bianco RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080148	bronzo scuro	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm

### UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta standard/ T-Stop/ Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e disattivabile, calpestabile	071924

### LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm	069780

### MATERIALE DI MONTAGGIO

#### PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA \*

Per TS 1500 G



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta	per TS 1500 G	072355	colori RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta	per TS 1500 G	072333	argento

**PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA**

per TS 1500



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029683	bronzo scuro
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029682	argento
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029685	bianco RAL 9016
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029686	colori RAL

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.